

Astimat

Description du produit: Résistant à l'asthme et aux allergies, très faible teneur en COV (<1 g / L), à base de liant acrylique pur, à base d'eau, fini mat, première classe, peinture intérieure de couche finale.

Caractéristiques: La peinture SILKCOAT ASTIMAT, ayant une durabilité et un pouvoir couvrant élevés, est une peinture intérieure respirable, respectueuse de la santé et de l'environnement, de première classe. Il s'applique facilement en surface et ne laisse pas de traces de rouleaux. Extrêmement lavable et sans décoloration pendant de nombreuses années.

Surfaces d'application: Après préparation de la surface, il peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, l'enduit, le panneau de ciment, le papier peint à peindre, le textile en verre, etc.

k Densité: 1,40 ± 0,5 (gr / ml). COV (g / L) = <1.

Application: La surface doit être débarrassée de toute huile, saleté ou poussière. Le port de gants peut être utilisé pour protéger la peau lors de l'utilisation du produit. Cette peinture a un pH élevé et une allergie peut provenir de n'importe quelle substance. C'est pourquoi nous encourageons la sécurité malgré l'étiquetage des allergies. Les surfaces peintes gonflées et anciennes doivent être frottées, puis une surface propre, sèche et solide doit être obtenue en appliquant un apprêt. Les creux et les fissures doivent être remplis avec du mastic d'intérieur en acrylique Silkcoat en cas de nécessité. Sur les surfaces neuves et absorbantes, Silkcoat Izolac doit être appliqué. Sur les surfaces anciennes et synthétiques peintes ou sales, le Silkcoat Universal Primer doit être appliqué et Silkcoat Putty Primer doit être appliqué sur les surfaces qui ont été enduites. SILKCOAT ASTIMAT doit être dilué à 10-15% avec de l'eau propre et appliqué au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation en deux couches. Laisser 2 heures entre les couches selon les conditions météorologiques. Après l'application, les outils doivent être nettoyés à l'eau. Sur les nouvelles surfaces enduites, assurez-vous que 28 jours minimum se sont écoulés avant l'application de la peinture. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation à la machine ou à la main. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C pendant l'application et le séchage. -Les surfaces brillantes et vitreuses doivent être frottées avant l'application pour obtenir une meilleure adhérence sur la surface.

Stockage: Peut être stocké pendant au moins 1 an sans ouvrir le contenant du produit dans un environnement frais, propre et sec sans exposition directe au soleil.

Conditionnement: seau en PE de 15 L, 7,5 L, 2,5 L. P.s .: Ce produit a été teinté à l'aide de pigments purs et inorganiques conformément au label de l'Association danoise pour l'asthme et les allergies. Il est déjà teinté avec les pigments colorés nécessaires comme prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'ajouter de pigments supplémentaires. Si quelque chose est ajouté à la peinture (par exemple une teinte supplémentaire), le produit n'est plus étiqueté d'allergie.