

Brüt Beton Astarı

Définition: est un apprêt à base d'acrylique pur utilisé pour augmenter l'adhérence de la peinture, du plâtre et d'autres produits à fabriquer sur le béton brut.

Données techniques:

Structure: Acrylique pur, rempli, primaire transparent.

Taux de dilution: prêt à l'emploi.

Consommation: 6-10 (m² / lt), 160-200 (g / m²)

Temps de séchage: 20 degrés et 50% d'humidité relative, 1 heure au séchage initial, 24 heures jusqu'à séchage complet

Application:

La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Les surfaces peintes cloquées et anciennes sont raclées et les défauts et les fissures à la surface sont remplis de pâte extérieure en acrylique en acrylique et lissés et une surface propre, sèche et solide est obtenue. L'apprêt brut en béton de Silkcoat est appliqué directement par pinceau, rouleau ou méthode de pulvérisation dans une seule couche. Il ne doit pas être appliqué dans un temps très venteux et sous la lumière directe du soleil. Avant d'appliquer l'application de finition, il faut attendre au moins 24 heures selon la température de l'air et l'humidité.

Attention:

S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout

Stockage:

Il peut être conservé pendant 1 an à température ambiante.

Emballage:

15 kg, 12 kg de seau PE.

Poz No:

Y.25.003 / 01.