

Cam Cila

DESCRIPTION: Vernis urathane à base d'alkyde, simple composant, incolore et brillant.

CARACTÉRISTIQUE: – Très résistant aux rayures et à la corrosion, – Flexible et dur. – Durable contre l'alcool, la graisse et le détergent à la surface.

SURFACES APPLICABLES: Peut être utilisé sur toutes sortes de pièces en bois et revêtements de parquet.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Uréthane alkyde

Classe 1 Long Fat Vernier

Consommation: 10-14 (m² / lt), 85-138 (g / m²)

Ratio d'amincissement: 10-15%

Outils d'application: brosse, rouleau, pistolet.

Séchage: poussière repoussante 2-4 heures; Séchage complet 7-8 heures; 72 heures pour le séchage physique et chimique

Viscosité: 80 KU ± 5 (23 °C)

Densité: 0,92 ± 0,02 (g / ml)

Quantité de matières solides: (55 ± 2)%

Épaisseur du film sec: 30 ± 5

Épaisseur du film humide: 60 ± 5

APPLICATION: Les surfaces à appliquer avec du vernis de parquet doivent être nettoyées avec de la saleté et de l'huile et apprêtées avec du vernis de remplissage cellulosique après avoir préparé une surface sèche et propre. Les écarts entre les parquets doivent être remplis de vernis de parquet + Pâte de pierre Zimpara faite. Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec un diluant synthétique et appliquer 2-3 fois avec une brosse. 8-12 heures doivent être attendues entre les manteaux.

MISE EN GARDE:

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute source d'inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l'environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d'utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 15 lt, 2,5 lt, 0,75 lt seau en étain.