

Class Plastic

DESCRIPTION: Liant copolymère acrylique à base de mat, aspect extérieur, à base d'eau, peinture interieure finale.

CARACTÉRISTIQUES: – Sain et favorable a l'environnement. – capacité de couverture élevée. -favorable a la respiration. -Matte extérieur, colorant pour une longue durée

SURFACES D'APPLICATION:Après la préparation de la surface, Class Plastic peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile en verre, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: Styrène Acrylique

Consommation: Revêtement unique: 13-16 (m² / lt), 90-130 (gr / m²)

Diluant: l'eau

Taux de dilution:% 10-15

Séchage: secher au toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

Viscosité: 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9 (25 ° C)

Densité: 1,56 ± 0,02 (gr / ml)

Contenu des substances solides: % 67 ± 2

Puissance de frottage humide: classe 2

Puissance de couverture: Classe 2 (8 m² / tl)

Taille du grain: classe S1 mince

Brillance: classe G3 matt

Épaisseur de la couche sèche: (30 ± 5) micron

Épaisseur du revêtement humide: (60 ± 5) micron

PRÉPARATION DE SURFACE : – La surface doit être depourvue d’huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide.- Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité.- Sur les surfaces qui sont absorbantes ou qui n’ont pas été peintes auparavant, doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Izolac, Silkcoat Universal Astar doit être appliqué sur les surfaces anciennes et synthétiques peintes ou sale afin d’obtenir une surface homogène, Sur les surfaces qui ont été mastiquées doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Macun Astarı (Putty Primer).

APPLICATION: – Doit être dilué de 10 à 15% avec de l’eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation en deux couches. – Laisser un minimum de 2 heures entre les couches en fonction des conditions climatiques. – Après l’application, les outils doivent être nettoyés proprement avec de l’eau.

DÉTAILS D’APPLICATION: – Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l’application. -Paint devrait être complètement mélangé afin qu’il soit homogène. -La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l’application et la saison de séchage du produit. -Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l’application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

MISE EN GARDE: – S2: Tenir hors de la portée des enfants. – S24 / 25: Évitez d’avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire laver avec beaucoup d’eau. – S46: En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette – Préserver dans un récipient hermétiquement fermé. – Ne pas déverser dans le système d’égout.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt seau PE

CERTIFICAT DE QUALITÉ: Trouvé selon les conditions de TSE 5808.