

Cracos

DESCRIPTION: liant copolymere acrylique, motif fissuré pour fluides craquants.

CARACTERISTIQUES: – Sain et favorable à l'environnement. – Crée des regards antiques vers l'extérieur à travers ses modèles fissurés.

SURFACES D'APPLICATION:Cracos peut être appliqué sur une large gamme de surface de bois, de béton, panneau de béton et les surfaces de plâtre classique.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: acrylique Stirene.

Consommation: 12 – 18 m² / lt, 70-110 (g / m²)

Ratio d'apaisement: prêt à l'emploi.

Densité: 1,02 ± 0,02 (gr / ml)

Séché dur: après 6 heures

PH: 4- 4,5

APPLICATION: La surface d'application doit être dépourvue de toute sorte de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé toute la surface des surfaces peintes et cloquées. Cracos est appliqué à la surface avec une brosse ou un rouleau en l'éclaircissant avec 5% d'eau en moyenne pour faciliter le mouvement du roulement. Il finit par sécher en 6 heures selon la température de l'air. La couleur désirée en soie est peinte (brillante ou mate) avec un mouvement vertical (vers le haut) avec la brosse comme finition. Après une courte période, la peinture commence à craquer. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Silkobase (Gloss-mat) est appliqué en diluant avec 10% d'eau. Silkobase (Gloss-mat) est appliqué par dilution avec 10% d'eau dans l'application de couche supérieure. Au fur et à mesure que les modèles changent en fonction de l'analyse, un balayage minutieux et homogène doit être effectué. Si le dépassement est terminé, la fissuration sera plus mince. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit.

ATTENTION: – Évitez le contact de peau et des yeux. Dans le cas contraire lavez avec beaucoup d'eau. – Préservez dans un conteneur bien fermé. – Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. – Ne déposez pas dans le système d'égout.

STOCKAGE: Gardez à un endroit frais et propre loin de la lumière solaire. Il peut être stocké 1 an non-ouvert à une température ambiante.

EMBALLAGE: 3Kg, 1Kg seau PE.