

## Decortivo

**Description du produit:** Peinture acrylique à base de particules blanches.

### Caractéristiques:

Avec sa structure granulaire et sa capacité à ajouter une richesse unique à votre mur, Decortivo ne nuit pas à la santé humaine et à l'environnement grâce à sa structure à base d'eau.

### Surfaces d'application:

Toutes les surfaces pré-peintes avec la préparation du plancher peuvent être appliquées sur des surfaces intérieures comme le béton, le plâtre, le plâtre noir, betopan.

### Données techniques:

Consommation: 4-5 (m<sup>2</sup> / lt), 200-250 (g / m<sup>2</sup>)

Densité: 0,99 ± 0,02 (g / ml)

Taux de dilution: prêt à l'emploi.

Temps de séchage: séchage complet 5-6 heures.

### Application:

La surface de l'application doit être depourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les surfaces peintes et cloquées. Si nécessaire, les défauts et les fissures à la surface devraient être réparés avec du mastic acrylique interne en silkcoat. La dernière couche de Decortivo est appliquée comme la même couleur avec le Class Plastic Primer. Decortivo est appliqué transversalement à la surface à l'aide d'une brosse et ensuite lissé avec une truelle en plastique lorsqu'il est sur le point de sécher. Decortivo est appliqué en une seule couche. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

**Attention:**

S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout.

**Stockage:**

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 1 an sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.

**Emballage:**

10 kg, 3 kg, 1 kg de seau PE.