

Hydroclean Plus

Description du produit: liant acrylique pure à base, aspect mat en soie, peinture extérieure souple.

Caractéristiques:

La peinture Hydroclean Plus résiste aux rayons solaires (UV), à la pluie, à la neige et aux effets industriels. Il a une capacité élevée de couverture et d'adhérence ainsi que peut être facilement appliqué. Il ne se fissure pas en raison de sa structure flexible.

Surfaces d'application:

peut être appliqué à toutes les surfaces extérieures pré-préparées, propres et sèches.

Données techniques:

Structure: Acrylique pur

Consommation: Simple étage: 6- 10 (m² / lt)

Diluant: l'eau

Taux de dilution: 40% max.

Temps de séchage: appuyez sur 15 à 20 min; Dust Hold Time: 1 heure; Séchage complet 24 heures sur 24

PH (25 ° C): 8 à 9

Application:

La surface d'application doit être depourvue de toutes sortes de poussières, de rouille, de saleté, d'huile et de résidus de peinture anciens. Une surface propre et sèche doit être obtenue. Si des fissures existent sur la surface, elles doivent être lissées avec du mastic externe Silkcoat, puis l'apprêt en silicone Silkcoat doit être appliqué. Hydroclean Plus est appliqué en 2 couches avec un rouleau ou une brosse en amincissant avec 40% maximum d'eau propre. Attendez au moins 2 heures entre les couches en fonction de la température de l'air. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins 28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

Attention:

S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout.

Stockage:

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 1 an sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.

Emballage:

15 lt, seau PE.