

İç Cephe Astarı

Description du produit: Liant copolymère acrylique à base de peinture intérieure mate.

Caractéristiques:

Interior Primer, qui est une peinture murale intérieure qui donne une adhérence supérieure sur de nouvelles et anciennes surfaces peintes et peut être facilement appliquée sans laisser de traces, possède des propriétés de couverture élevées et une capacité d'élimination de l'eau. En raison de sa structure à base d'eau, il n'y a pas d'odeur désagréable, il peut être inhalé.

Surfaces d'application:

Il peut être appliqué au plâtre mince, au béton brut, à la plaque de béton, au bois, au plâtre, à la plaque de gypse et ainsi de suite.

Données techniques:

Structure: Styrène Acrylique

Consommation: 10-15 (m² / lt), 65-100 (g / m²)

Diluant: l'eau

Taux de dilution: 15-30%

Séchage: Toucher: 1-2 heures, Plein: 4-5 heures.

Densité: 1,62 ± 0,05 (g / ml)

Application:

Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les surfaces peintes et cloquées. Pour obtenir une surface lisse, un gypse ou une pâte plastique est appliqué sur la surface, puis, lorsqu'il est sec, il doit être léché. L'amorce intérieur est dilué avec 10 à 15% d'eau et appliqué en une seule couche avec une brosse ou un rouleau. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins 28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

Attention:

S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout.

Stockage:

À la température ambiante au moins 1 an avant l'ouverture.

Emballage:

20 kg, 3 kg de seau PE.

