

Kapı Boyası

Su Bazlı Panel Kapı Boyası / Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, yarı-mat görünüşlü, su bazlı, birinci sınıf, son kat saten panel kapı boyası.

Özellikleri: İnsana ve çevreye zarar vermez. Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Silinebilir. Saten ve yarı-mat görünüşlüdür, renkleri uzun yıllar canlılığını korur.

Uygulama Alanları: Zemin hazırlığı yapılmış tüm panel kapı yüzeyler, eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara siva, betopan, cam tekstili ve duvar kağıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler: Tüketim: Tek kat: 13-18 (m/lt).

İncelticisi: Su %10-15.

Kuruma Süresi: Dokunma 15-20 dk, Tam kuruma 24

saat.

Zemin Hazırlığı: -Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış ve eski boyalar iyice kazınmalı, temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. -İhtiyaç Halinde

yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Dahili Akrilik Macun ile tamir edilmelidir. -Yeni boyanacak ve emici yüzeylerde Silkcoat İzolac, eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Silkcoat

Üniversal Astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Silkcoat Macun Astarı kullanılmalıdır.

Uygulama: -Temiz su ile incelti olarak rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır. –

Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir.

Uygulama Detayları: -Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan

emin olunmalıdır. -+ 5C' in altında uygulama yapmayınız. -Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi tutunmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey

oluşturulmalıdır.

Depolama: Kapağı açılmayan ürün 1 yıl boyunca oda şartlarında saklanabilir.

Ambalaj: 15lt, 7,5lt, 2,5lt 1lt 0,75lt plastik kova.