

Lux Antipas

DESCRIPTION: Résine alkyde synthétique, apprêt protecteur pour surfaces métalliques

CARACTÉRISTIQUE: prévient la formation de rouille sur les surfaces métalliques en protégeant l'humidité, l'eau salée et les facteurs externes. Il s'agit d'une amorce anticorrosive qui peut être utilisée de manière sûre sur des surfaces métalliques avec son séchage rapide, sa structure flexible et ses propriétés d'adhérence supérieures.

SURFACES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces métalliques intérieures et extérieures.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Résine alkyde synthétique

Consommation: 12-14 (m² / lt), 90-120 (g / m²)

Taux de dilution: 10-15%

Séchage: poussiéreux: 15 à 20 minutes; pour la stabilisation de l'application de couche supérieure: 6 à 8 heures

Viscosité: 110 KU ± 10 (23 ° C)

Densité: 1,60 ± 0,05 (g / ml)

Quantité de matières solides: (85 ± 2)%

Épaisseur du film sec: 55 ± 5 microns

Épaisseur du film humide: 75 ± 5 microns

APPLICATION: La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Les peintures anciennes et les matériaux étrangers doivent être lissés pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Les bords tranchants des pointes de soudure, les bords devraient être taillés et une surface métallique lisse doit être obtenue. Le matériau est appliqué avec un rouleau, une brosse ou un vaporisateur par éclaircie avec de l'étain synthétique. Pendant l'application, la température de l'air doit être comprise entre 5 et 40 ° C et ne pas dépasser 85% de l'humidité.

MISE EN GARDE:

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute source d'inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l'environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d'utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 17,5 kg, 3 kg, 1 kg de Seau en étain.