

Macun Astarı

DESCRIPTION: liant copolymère acrylique, apprêt intérieur qui constitue une surface prête pour la couche supérieure après l'application Macun Astarı.

CARACTÉRISTIQUES:

- Sain et favorable a l'environnement.
- Constitue une surface prete pour l'application de finition lorsque l'application de Macun Astarı est complétée.
- Fournit une durabilité pour l'application de finition.
- Consommation minimale.
- Réduit la consommation de peinture au minimum en réduisant la puissance d'aspiration de surface.

ZONE D'APPLICATION:

Peut être appliqué sur les surfaces intérieures auxquelles le mastic a été appliqué.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: Styrène Acrylique

Consommation: Single Coat: 10 -15 (m² / lt), 65-100 (g / m2)

Diluant: l'eau

Taux de dilution: % 15 -30

Séchage: Sécher au toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure, sécher complet: après 24 heures

PH (25oC): 8 à 9

Densité: 1,62 ± 0,02 (g / ml)

Épaisseur de la couche sèche: (30 ± 5) micron

Épaisseur du revêtement humide: (60 ± 5) micron

APPLICATION:

La surface d'application doit être dépourvue de toute sorte de poussière, de saleté et d'huile. Silkcoat Putty Primer peut être appliqué après le nettoyage de la surface. Une fois l'application du primaire est effectuée, il faut veiller à ce que le temps de séchage requis soit attendu. Silkcoat Putty Primer est dilué avec 10-15% d'eau propre et appliqué en une seule couche par rouleau, brosse ou méthode de pulvérisation. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. La peinture doit être mélangé jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant l'utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit.

MISE EN GARDE:

- S2: Tenir hors de la portée des enfants.
- S24 / 25: Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas de laver avec beaucoup d'eau.
- S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette

– Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.

– Ne pas jeter dans le système d'égout.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans ouverture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE:

15 lt, 2,5 lt SEAU PE.