

Macun Astarı

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, iç cephe macun uygulamasından sonra son kat boyaya hazır yüzey oluşturan bir astardır.

Özellikleri: Son kat boyanın örtme gücünü artırır ve yüzeye iyi yapışmasını sağlar. İç cephe macun astarı uygulaması yapılmış yüzeylerde son kat boya uygulaması için hazır bir yüzey oluşturur. Yüzeyin emiş gücünü azaltarak boya sarfiyatını minimuma indirir. Su bazlı yapısı sayesinde insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

Uygulama Alanları: Macun uygulaması yapılmış iç cephe yüzeylerinde kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Stiren Akrilik

Tüketim: Tek kat: 10 -15 (m²/ lt), 65-100 (g/m²)

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: % 15-30

Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

pH (25oC): 8 – 9

Katı Madde Miktarı: % 65±2

k 1,62 ± 0,02 (g / ml)

Kuru Film Kalınlığı: (30 ± 5) mikron

Yaş Film Kalınlığı: (60 ± 5) mikron

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzeyde gerekli temizlik yapıldıktan sonra Silkcoat Macun Astarı uygulanabilir. Macun uygulaması yapıldıktan sonra gerekli kuruma süresinin beklendiğinden emin olunmalıdır. Silkcoat Macun Astar % 10 -15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile tek kat halinde uygulanır. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Macun Astarı kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Uyarılar:**S2:** Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz. Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptı saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama: Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj: 15 lt, 2,5 lt plastik kova.

Poz No: Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/32, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09