

Peinture de Toit en Métal

Description du produit: Peinture mate à l'air modifié avec des additifs anti-corrosifs spéciaux en résine.

Caractéristiques: Silkcoat Metal Roof Coating, qui est une peinture mate matricielle, résistante aux produits chimiques et résistant aux UV, présente des caractéristiques particulières d'utilisation prolongée, reflétant la lumière car elle contient des additifs spéciaux. En raison de sa haute résistance mécanique, elle forme un film durable sur les surfaces. Il présente une grande flexibilité et une excellente résistance à l'abrasion.

Surfaces d'application: Peut être utilisé sur toutes sortes d'acier, zinc, aluminium, PVC, galvanisé, chrome, surfaces métalliques noires et ainsi de suite.

Données techniques:

Type de connecteur: Résine spéciale

Densité (g / ml) (20 ° C): 1,50 ± 0,05

Matériaux solides (% en poids): 70 ± 1

Matériaux solides (% en volume): 52 ± 1

Luminosité: mat

Résistance à l'eau / solvant: très bonne

Capacité de revêtement (théorique): 10 m² / lt (épaisseur du film sec de 30 µ)

Flexibilité: bon

Nombre recommandé de couches: 1 couche

Temps de séchage (23 ° C, humidité relative de 80%): séchage initial: 1/2 heure

Séchage: 1 heure

Application de deuxième couche: 1 heure

Durcissement complet: 48 heures

Application: La surface de l'application doit être depourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Selon la forme de l'application et la température de l'air; appliquer une seule couche avec des machines à pistolet à rouleaux, à brosse ou à pistolet spécial. Si une demande de deuxième couche est requise, il faut attendre au moins 1 heure entre les planchers.

Attention:

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute source d'inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l'environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d'utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l'étiquette.

Stockage: Il peut être conservé pendant un an dans des contenants originaux non ouverts dans l'environnement direct sans lumière solaire à 5-35 ° C. Il doit être protégé contre la température et l'humidité excessives.

Emballage: 3 kg.