

## Metalico

**DESCRIPTION:** liant acrylique pur, additifs de nacres, peinture murale intérieure élégante et décorative.

**CARACTÉRISTIQUES:** – Sain et favorable a l'environnement. – Revele une apparence brillante comme une perle. – Facile à nettoyer – Produit de différentes applications de motif.

**SURFACES D'APPLICATION:**Peut être appliqué sur une large gamme d'ancienne peinture intérieure. Des surfaces telles que le béton, le plâtre, les peintures murales, le verre textile etc.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: Acrylique pur

Densité: 1,04 ± 0,02 (gr / ml)

Consommation: 6 -8 m<sup>2</sup> / kg (bois et similaires), 20-30 m<sup>2</sup> / kg (motif léopard et similaire), 125-170 (g / m<sup>2</sup>).

Diluant: l'eau

Taux de dilution:% 10 (peut être augmenté ou diminué selon le modèle souhaité)

Séchage: Sécher au toucher: après 15-20 minutes, repulsion a la poussière: après 1 heure, séchage complet: après 24 heures

**APPLICATION:** La surface d'application doit être dépourvue de toute sorte de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les surfaces peintes anciennes. Si la surface n'est pas plate, une surface lisse doit être obtenue avec une pâte acrylique Silkcoat Dahili pour une application Metalico. Si la surface à appliquer est mastiquée avec du plâtre, Silkcoat İzolac doit être utilisé sur la surface avant l'application Metalico, Silkcoat Universal Primer devrait être utilisé sur des surfaces peintes anciennes lisses, des surfaces peintes peintes ou synthétiques, et Silkcoat Putty Primer devrait être utilisé sur Surfaces avec application de mastic. Une fois que l'application de l'apprêt est sèche, la surface est appliquée sous forme de deux couches de Metalico. Attendez au moins 2 heures entre les couches. Le Silkcoat Metalico est dilué avec de l'eau selon le motif désiré et appliqué uniformément à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Metalico est appliqué jusqu'à 10 à 20 m<sup>2</sup> et joue un effet spécial avec les outils à main (pare-chocs, brosse, spatule, chamois, etc.). De la même manière, les autres surfaces sont finies graduellement. La spatule peut donner différents motifs. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Metalico doit être mélangé jusqu'à homogénéité complète avant utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le

séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

**MISE EN GARDE:** – Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d'eau. – Préservez dans un récipient hermétiquement fermé. – Tenir hors de la portée des enfants. – Ne pas déverser dans le système d'égout.

**STOCKAGE:** Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

**EMBALLAGE:** 10kg, 3kg seau PE.