

## Natural Soft

**DESCRIPTION:** Liaison copolymère acrylique à base de soie, aspect soyeux, peinture à base finale à base d'eau, première classe, satinée intérieure.

**CARACTÉRISTIQUES:** – Sains et favorable à l'environnement, – haute capacité de couverture – effaçable. - Satin et soie matt extérieur, colorant pendant des années.

**SURFACES D'APPLICATION:**Après la préparation de la surface, Natural Soft peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile de verre, etc.

### INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: Styrène Acrylique

Consommation: Revêtement unique: 13- 18 (m<sup>2</sup> / lt), 80-115 (gr / m<sup>2</sup>)

Diluant: l'eau

Taux de dilution:% 10-15

Séchage: sec toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

Viscosité: 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9 (25 ° C)

Densité: 1,55 ± 0,02 (gr / ml)

Contenu des solides: % 65 ± 2

Puissance de frottage humide: classe 1

Puissance de couverture: Classe 2 (8 m<sup>2</sup> / tl)

Taille du grain: classe S1

Brilliance: classe G2

Épaisseur de la couche sèche: (30 ± 5) micron

Épaisseur du revêtement humide: (60 ± 5) micron

**PRÉPARATION DE SURFACE:** – La surface doit être dépourvue de l'huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide. – Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité. – Sur les surfaces qui sont absorbantes ou qui n'ont pas été peintes auparavant, une surface lisse doit être obtenue en appliquant Silkcoat Izolac. Des surfaces anciennes et synthétiques peintes ou sales doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Universal Astar, Sur les surfaces qui ont été mastiquées doivent être obtenues en appliquant Silkcoat Macun Astarı (Putty Primer).

**APPLICATION:** -Natural Soft doit être dilué de 10 à 15% avec de l'eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation en deux couches. – Laisser 2 heures entre les couches en fonction des conditions climatiques. – les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau après l'application.

**DÉTAILS D'APPLICATION:** – Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l'application. -La peinture doit être complètement mélangée afin qu'elle soit homogène. -La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit. -Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l'application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

**MISE EN GARDE:** – S2: Tenir hors de la portée des enfants. – S24 / 25: Évitez d’avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire lavez avec beaucoup d’eau. – S46: En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette – Préserver dans un récipient hermétiquement fermé. – Ne pas déverser dans le système d’égout.

**STOCKAGE:** Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

**EMBALLAGE:** 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt seau PE

**CERTIFICAT DE QUALITÉ:** Trouvé selon les conditions de TSE 5808.