

Ruloser Silikonlu

DESCRIPTION: Liant copolymère acrylique à base de fibres, additifs fibreux, aspect mat, prêt à l'emploi de matériaux de revêtement extérieur.

CARACTÉRISTIQUES: – Sain et favorable a l'environnement. – Respirable. – Haute capacité de couverture. – Possibilité d'obtention de nombreux modèles. – Facilement applicable.

SURFACES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur du béton, du béton, du ciment, du convoyage et des surfaces similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Styrène Acrylique

Taux de dilution: prêt à l'emploi

Consommation: 900-1200 (g / m²)

Densité: 1,76 ± 0,2 (g / ml)

Temps de séchage: 6 heures au séchage, 24 heures au séchage complet

PH (25 ° C): 8 à 9

OUTILS D'APPLICATION: Peut être appliqué avec un rouleau ou un spray. Lorsque le matériel est humide, selon le textile utilisé, il peut être appliqué avec un rouleau (éponge, corail).

APPLICATION: La surface d'application doit être depourvue de toutes sortes de poussières, de rouille, de saleté, d'huile et de résidus de peinture anciens. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue en grattant les surfaces peintes gonflées, desserrées et versées et en appliquant l'apprêt acrylique Silkcoat après que les fissures de surface ont été nivelées avec du mastic extérieur Silkcoat et lissées. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. Avant d'être amincie, il est étalé avec une épaisseur égale à la surface avec le rouleau. Ensuite, selon la texture souhaitée à obtenir lorsque le matériau est humide (pilon, corail, éponge), le motif est donné par rouleau. Pour l'application par pulvérisation, diluer avec 8% d'eau. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Il faut prendre soin d'utiliser le même code de production et les matériaux datés afin d'éviter les divergences de toner.

MISE EN GARDE:

-Évitez d’avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas de laver avec beaucoup d’eau. -Prévoyez dans un récipient hermétiquement fermé. – Garder au-dessus de la portée des enfants – Ne pas déverser dans le système d’égout.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans ouverture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE:

25 Kg seau PE

Poz No:

Y.25.004 / 05