

Silkoterisit

DESCRIPTION: Matériau de revêtement extérieur à base de liant copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES: – Capacité de couverture élevée. – Respirable – Résistant contre les conditions météorologiques extérieures. – Plâtre extérieur à motifs rayés.

SURFACES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur toutes les surfaces extérieures et intérieures préparées telles que béton, plaque de béton, ciment et similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Styrène Acrylique

Consommation: 3000 – 3500 (g / m²)

Taux de dilution: prêt à l'emploi.

Densité: 1,69 ± 0,2 (g / ml)

Primaire approprié: Silkcoat Color Primer.

Outils d'application: truelle en acier (application), truelle en plastique (motif).

Séchage: Sécher au toucher: après 2 à 4 heures; Séchage complet: après 24 heures

PRÉPARATION DE SURFACE: -La surface doit être depourvue de toute sorte de poussière. Les peintures lâches et anciennes doivent être grattées – Les creux et les fissures doivent être remplis avec un ciment adhésif extérieur en Silkcoat en cas de nécessité, – Après la préparation de la surface, Silkcoat Color Primer est appliqué en couleur identique avec Silkoterisit. – Silkoterisit peut être appliqué après 24 heures.

MISE EN GARDE: -Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d'eau. -Prévoir dans un récipient hermétiquement fermé. – Garder au-dessus de la portée des enfants – Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans ouverture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 25 Kg seau PE

Poz No: 04.470