

Silkoterisit Silikonlu

DESCRIPTION: Revêtement extérieur silicone à grain à base de résine, copolymère acrylique.

CARACTÉRISTIQUES:

- Additifs silicone et haute capacité de couverture.
- Excellent.
- Résistant contre les conditions météorologiques extérieures.
- Plâtre extérieur à motifs torsadés et tordus.

SURFACES D'APPLICATION:

Peut être appliqué sur toutes les surfaces extérieures et intérieures préparées telles que béton, plaque de béton, ciment et similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Styrène Acrylique

Consommation: 3000 – 3500 (g / m²)

Ratio d'amincissement: prêt à l'emploi.

Densité: 1,69 ± 0,2 (g / ml)

Primaire approprié: Silkcoat Color Primer.

Outils d'application: truelle en acier (application), truelle en plastique (motif).

Séchage: Sécher au toucher: après 2 à 4 heures; Séchage complet: après 24 heures

PRÉPARATION DE SURFACE:

- La surface doit être depourvue de toute sorte de poussière. Les peintures lâches et anciennes doivent être grattées
- Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat extérieur adhésif ciment en cas de nécessité,
- Après la préparation de la surface, Silkcoat Color Primer est appliqué en couleur identique avec Silkoterasisit.
- Silkoterasisit-S peut être appliqué après 24 heures.

MISE EN GARDE:

Évitez d’avoir contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d’eau.

Conserver dans un récipient bien fermé.

Tenir hors de la portée des enfants

Ne pas déverser dans le système d’égout.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 1 an sans ouverture à température ambiante.

EMBALLAGE:25 Kg seau PE

Poz No: 04.470 / 1