

Silkoterisit Silikonlu

Ürün Tanımı: Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır.

Özellikleri: Çizgi veya kıvrımlı desenli dekoratif bir dış cephe hazır sıvası olan Silkoterisit'in yüzey hatalarını örtme özelliği de vardır. Dış iklim şartlarına karşı dirençlidir. Su bazlı yapıda olduğundan dolayı rahatsız edici bir kokuya sahip değildir, teneffüs edilebilir.

Uygulama Alanları: Zemin hazırlığı tamamlanmış beton, plaka-levha, çimento sıvalı iç ve dış yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler:

Yapısı: Stiren Akrilik

Tüketim: 3000 – 3500 (g / m²)

İnceltme oranı: Kullanıma hazır.

Yoğunluk: 1,69 ± 0,2 (g / ml)

Uygun astar: Silkcoat Color Primer.

Uygulama aletleri: Çelik mala (uygulama), plastik mala (desen).

Kuruma: Dokunma 2 – 4 saat, kuruma 24 saat.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Kabaran, gevşeyen ve dökülen boyalar kazınarak, yüzeydeki çatlaklar Silkcoat Harici Macun ile düzeltilip zımparalanır. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra Silkoterisit rengine uygun Silkcoat Color Primer uygulanır. 1 gün sonra Silkoterisit uygulanabilir.

Uyarılar: S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz. Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama: Depolama ömrü oda şartlarında 1 yıldır.

Ambalaj: 25 kg plastik kova

Poz No: 04.470