

Silkroad – Yol Boyası

AÇIKLAMA: Alkid reçine esaslı zemin boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ VE TİPİK KULLANIMI: Uygulamalar için formüle edilmiştir; atmosferik koşullara ve sürtünmeye dayanıklıdır. Elastik sert bir film oluşturur, uygulandığı yüzeylere mükemmel şekilde yapışır. Asfalt yollarda, brüt betonda, otoparklarda, kaldırımlarda, spor tesislerinde, fabrikalarda vb. zemin çizgi boyası olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Boya uygulamadan önce yüzeyde 0,5-1 cm sıyrılarak bir seviye oluşturacak şekilde uygulanmalıdır.

İNCELTME: Silindirler, havalı ve havasız püskürtme tabancaları ve uygulama makineleri için %5–10; zemin boya tineri kullanın.

TEKNİK BİLGİ: İçerik: Alkid Reçine. Tüketim: Yüzey durumuna bağlı olarak tek katta 0,900 kg/m² (125-um kuru film kalınlığı).

İnceltici: Zemin Boyası Tiner.

İnceltme Oranı: %10

Kuruma: (20°C, %65 Bağıl Nem), Dokunma Süresi: 5 dk.

Toz-kuruma: 30 dk., Tam kuruma: 1 saat.

DEPOLAMA : Açılmamış ambalajında, güneş ışığından uzakta, oda sıcaklığında 1 yıl saklanabilir.