

Stone Guard

Description du produit: peut être dilué avec de l'eau, c'est une émulsion sans mélange, silane et siloxane. Stone Guard est un hydrofuge à usage général et offre une excellente protection et intégration aux surfaces minérales, à la brique, au plâtre. Il est appliqué comme protection de couche supérieure.

Caractéristiques:

Stone Guard, qui réduit la succion capillaire des bâtiments et permet une bonne respiration dans le bâtiment, est très résistant aux alcalins. Le garde-pierre hydrofuge reste stable lorsqu'il est dilué. Pénètre très bien en surface et augmente l'adhérence de la peinture. En raison de sa structure à base d'eau, elle ne nuit pas à la santé humaine et à l'environnement.

Surfaces d'application:

Il est appliqué sur toutes sortes de pierres naturelles, surfaces minérales, revêtements et peintures.

Données techniques:

Structure: Silicone

Consommation: 70-80 (m² / lt), 15-25 (g / m²)

Diluant: l'eau

Taux de dilution: 1 à 7

Séchage: Toucher: 15-20 minutes, Plein: 4-5 heures.

Densité: 1 ± 0,05 (g / ml)

Application:

Il est appliqué en une seule couche en diluant aux pierres naturelles, surfaces minérales 1: 7; et 1:11 aux surfaces du groupe de revêtement. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins 28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

Attention:

S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout.

Espace de rangement:

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 1 an sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.

Paquet:

1 kg de seau PE.