

## Süper Primer

**DESCRIPTION:** Liant copolymère acrylique vinylique à base de silicone, additifs silicone, matériau d'isolation à base d'eau et appret pour les murs extérieurs et intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Haute résistance à l'eau, appret durable pour surfaces extérieures et intérieures
- Consommation minimale.

Les surfaces ne peuvent jamais être pénétrées par l'humidité et la surface nécessite moins de peinture lors de l'application.

-Empêche des fissures entre les architraves et les murs et la fuite dans la salle de bain et les toilettes.

– Matériau d'isolation durable qui empêche l'humidité en particulier sur les parois environnantes dans les sous-sols.

### ZONE D'APPLICATION:

Sur les surfaces extérieures et intérieures pour l'isolement et pour prévenir l'humidité, les fissures et les fuites constituées sur terrasse, architraves, salle de bains et toilettes, des trous apparaissant entre les murs et les fenêtres.

### INFORMATIONS TECHNIQUES:

Contenu: copolymère acrylique vinylique

Consommation: 1lt de Super Primer doit être dilué avec 7lt d'eau; Ensuite, une surface de 60 à 100 m2 peut être amorcée en fonction de l'absorption de surface. 15-25 (g / m2).

Diluant: l'eau

Taux de dilution: En cas d'utilisation comme apprêt extérieur, 1 litre de la peinture doit être dilué avec 5 litres d'eau, si utilisé comme apprêt intérieur: 1lt à diluer avec 7 litres d'eau. Lorsqu'il est utilisé comme matériau isolant, il faut diluer avec 2 litres d'eau.

Densité: 1,05 ± 0,02 (g / ml)

Séchage: (à 20 ° C et% 50 humidité) après 1 heure

PH: 4- 4,5

#### PRÉPARATION DE SURFACE:

- La surface doit être éliminée de l'huile, de la saleté ou de la poussière.
- Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées, les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité.

#### APPLICATION:

- Super Primer peut être appliqué sur des surfaces peintes nouvelles et anciennes.
- Fournit une durabilité à la nouvelle peinture superposant sur la surface.

#### DÉTAILS D'APPLICATION:

– La peinture de finition synthétique qui a une tension élevée ne doit jamais être appliquée sur les surfaces où Super Primer a été appliqué. Sinon, au fil du temps, il peut provoquer des fissures minces sur la surface appliquée.

– En cas d'utilisation comme matériau d'isolation, ne pas appliquer la peinture sur Super Primer.

-Super Primer ne doit jamais être utilisé sans dilution.

## MISE EN GARDE:

– S2: Tenir hors de la portée des enfants.

– S24 / 25: Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire laver avec beaucoup d'eau.

– S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette

– Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.

– Ne pas déverser dans le système d'égout.

## STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

## EMBALLAGE:

15 lt, 2,5 lt SEAU PE.

