

Universal Astar

DESCRIPTION: liant copolymère acrylique pour l'application de peinture à base d'eau sur une peinture a base synthétique.

CARACTÉRISTIQUES:

- Sain et favorable a l'environnement.
- Possibilité d'application à base d'eau sur les surfaces qui ont été peintes avec une peinture synthétique.
- Fournit une meilleure viscosité dans l'application de peinture à base d'eau à la surface.
- Consommation minimale.

SURFACES D'APPLICATION:

Peut être appliqué sur les anciennes surfaces peintes, sales et synthétiques qui souhaitent se transformer en peinture à base d'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Consommation: Revêtement unique: 10 -15 (m² / lt), 65-100 (g / m2)

Diluant: l'eau

Taux de dilution:% 15- 30

Densité: 1,55 ± 0,02 (gr / ml)

Séchage: Sécher au toucher: après 15-20 minutes, poussière répulsive: après 1 heure, sécher dur: après 24 heures

PH (25oC): 8 – 9

Contenu des solides:% 61 ± 2

Épaisseur de la couche sèche: (20 ± 5) micron

Epaisseur de la couche humide: (40 ± 5) micron

PRÉPARATION DE SURFACE:

– La surface doit être dépourvue de toute huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide.

– Les creux et les fissures doivent être remplis avec Silkcoat Dâhili Akrilik Macun en cas de nécessité.

-Après le nettoyage recommandé, Silkcoat Universal Astar peut être appliqué.

APPLICATION:

– L’apprêt universel doit être dilué en% 10 à 15 avec de l’eau propre et appliqué avec une brosse, un rouleau ou un pistolet pulvérisateur dans une seule couche.

-Après l’application, les outils doivent être nettoyés avec de l’eau.

– La température ambiante et de surface doit être comprise entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit.

DÉTAILS D'APPLICATION:

-Universal Primer devrait être complètement mélangé afin qu'il soit homogène.

– La température ambiante et de surface doit être comprise entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit.

MISE EN GARDE:

– S2: Tenir hors de la portée des enfants.

– S24 / 25: Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire lavez avec beaucoup d'eau.

– S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette

– Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.

– Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE:

15 lt, 2,5 lt seau PE.

