

## Universal Astar

**Ürün Tanımı:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sentetik bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulaması için iç cephe transfer astarı.

**Özellikleri:** Su bazlı yapısı sayesinde insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyen Universal Astar, sentetik boya uygulaması yapılmış olan yüzeylere su bazlı boya uygulanmasına imkan vermektedir. Universal Astar, su bazlı boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlamanın yanı sıra erken kurumayı engelleyerek, boya sarfiyatını minimuma indirir.

**Uygulama Alanları:** Su bazlı boyaya geçilmek istenen sentetik bazlı boya uygulaması olan yüzeylere, eski boyalı, kirli yüzeylere uygulanabilir.

### Teknik Veriler:

**Yapısı:** Stiren Akrilik

**Tüketim:** Tek kat: 10 -15 (m<sup>2</sup>/ lt), 65-100 (g/m<sup>2</sup>)

**İncelticisi:** Su

**İnceltme Oranı:** % 15- 30

**Yoğunluk:** 1,55 ± 0,02 (g / ml)

**Kuruma Süresi:** Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

**pH (25oC):** 8 – 9

**Katı Madde Miktarı:** %61±2

**Kuru Film Kalınlığı:** ( 20 ± 5 ) mikron

**Yaş Film Kalınlığı:** ( 40 ± 5 ) mikron

**Uygulama:**Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilerek, temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Dahili Akrilik Macun ile tamir edilmelidir. Yüzeyde gerekli temizlik yapıldıktan sonra Silkcoat Universal Astar uygulanabilir. Silkcoat Universal Astar % 10- 15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile tek kat halinde uygulanır. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

**Uyarılar: S2:** Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz. Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.

**Depolama:** Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

**Ambalaj:** 15 lt, 2,5 lt plastik kova.

**Poz No:** Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/32, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09