

Vernis Pour Yachts

DESCRIPTION: Urathane à base d'alkyde, résistant aux rayons UV, vernis brillant durable.

CARACTÉRISTIQUE: – Protège les surfaces en bois contre l'eau, les rayons UV, la pluie et les conditions atmosphériques. – Haute capacité de remplissage, brillant, durable contre la corrosion et les effets extérieurs.

SURFACES D'APPLICATION: Peut être appliqué sur toutes les pièces intérieures et extérieures en bois de véhicules maritimes, de meubles et similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Structure: Uréthane alkyde

Vernis à l'huile longue classe 1

Consommation: 10-14 (m² / lt), 85-135 (g / m²)

Taux de dilution: 10-15%

Outils d'application: brosse, rouleau, pistolet.

Séchage: poussière repoussante 2-4 heures; sécher dur 7-8 heures; 72 heures pour le séchage physique et chimique

Viscosité: 110 KU ± 10 (23 ° C)

Densité: 0,92 ± 0,02 (g / ml)

Quantité de matières solides: (55 ± 2)%

Épaisseur du film sec: 30 ± 5

Épaisseur du film humide: 60 ± 5

APPLICATION:Le vernis de yacht doit être nettoyé de la saleté et de l'huile, les peintures anciennes et les vernis doivent être lissés pour obtenir une surface propre et sèche. Sur de nouvelles surfaces, les noeuds doivent être brûlés et remplis de Pinotène en Silkcoat. Avant d'appliquer le vernis de yacht, Silkcoat Pinotene est appliqué pour obtenir une surface colorée et augmenter la durabilité du bois. Les bords tranchants des pointes de soudure, les bords doivent être taillés et une surface lisse doit être obtenue. Le vernis de yacht peut être appliqué par rouleau ou brosse. Il n'est pas nécessaire de l'alléger. Lorsque la demande est faite par pulvérisation, le produit est dilué avec 10 à 15% de diluant synthétique.

MISE EN GARDE:

R10 Inflammable.

R51 / 53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer des dommages aux poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou craquage de la peau.

R67 Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S16 Conserver à l'écart de toute source d'inflammation – Ne pas fumer.

S24 / 25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination.

S60 Éliminer ce produit et son récipient comme déchet dangereux.

S61 Évitez le rejet dans l'environnement. Reportez-vous aux instructions spéciales d'utilisation / fiche de données de sécurité.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez immédiatement le service de secourisme et montrez le contenant ou l'étiquette.

STOCKAGE: Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 1 an à température ambiante.

EMBALLAGE: 15 lt, 2,5 lt, 0,75 lt seau en étain.