

Wood protector

DESCRIPTION DU PRODUIT: Protecteur de bois transparent à base de résine alkyde uréthane, efficace contre les moisissures et les champignons.

CARACTÉRISTIQUES: Wood Protector est une combinaison de vernis et de protecteur, grâce à sa structure transparente, il colore sans nuire à l'aspect naturel du bois. Grâce à ses extraits antibactériens, il prévient la formation de bactéries, champignons, moisissures et punaises de lit sur le bois. Protégez le bois des rayons UV. Il est résistant aux rayures et à l'abrasion ainsi qu'à la pénétration facile à la surface.

SURFACES D'APPLICATION:

Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois intérieures et extérieures.

DONNÉES TECHNIQUES:

Structure: à base de résine alkyde uréthane, transparente.

Consommation: 10-14 (m² / lt), 85-135 (g / m²)

Densité: 0,92 ± 0,02 (g / ml)

Taux de dilution: 10-15%

Outils d'application: brosse, rouleau, pistolet.

Séchage: Séchage en 6 à 12 heures selon le type de bois.

Viscosité: 75 KU ± 10 (25 °C)

Densité: (0,92 ± 0,02) g / cm³

APPLICATION: Toutes les surfaces en bois doivent être soigneusement lissées pour préparer une surface sèche et propre avec une veille peinture et un vernis exempt d'huile, de saleté et de poussière. Les budaks doivent être brûlés et soigneusement nettoyés avec du diluant cellulosique. Wood Protector est appliqué en 2 couches avec un intervalle de 24 heures au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation après dilution avec 5% de diluant.

ATTENTION:

S2: Ten_r hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Év_ter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'_ngest_on, consulter _mméd_atement un médec_n; Montrez le contenant ou l'ét_quette.

Stockez le produ_t dans un réc_p_ent hermét_quement fermé.

Ne versez pas à l'égout.

Po_nt d'écla_r 36 °C

Inflammable, noc_f lorsqu'_l est avalé et resp_ré (_nhalé).

STOCKAGE: La durée de stockage est d'au mo_ns 1 an dans les cond_t_ons amb_antes.

CONDITIONNEMENT: Seau en éta_n de 15 lt, 2,5 lt, 0,75 lt.