

Yat Vernik

Ürün tanımı: Üretan alkid esaslı, UV ışınlarına karşı dayanıklı, parlak bir verniktir.

Özellikleri:Uygulandığı ahşap yüzeylerde; deniz suyu, yağmur, güneş ışınları gibi atmosferik iklim şartlarına karşı üstün koruma sağlar. Mükemmel yayılma gücüne sahip olmakla birlikte kalıcı parlaklığı ve sararmaya karşı direnci ile ideal bir verniktir. Yüksek dolgu gücü ve parlaklığının yanı sıra darbelere-aşınmaya karşı dirençlidir.

Uygulama Alanları: Deniz taşıtlarının ahşap kısımlarda, ahşap mobilyalarda, yapıların dâhili ve harici tüm ahşap kısımlarında kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Üretan alkid

Sınıf 1 Uzun Yağ Verniği

Tüketim: 10-14 (m²/lt), 85-135 (g/m²)

İnceltme oranı: % 10-15

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo,Pistole.

Kuruma: Toz tutmama 2 – 4 saat; Tam kuruma 7-8 saat; Fiziksel ve kimyasal kuruma 72 saat

Viskozite: 110 KU ± 10 (23 ° C)

Yoğunluk: 0,92 ± 0,02 (g / ml)

Katı madde miktarı: (55 ±2)%

Kuru film kalınlığı: 30 ± 5

Yaş film kalınlığı: 60 ± 5

Uygulama: Yat Vernik uygulanacak yüzeyler kir ve yağdan arındırılmalı, eski boya ve vernikler zımparalanarak temiz ve kuru bir yüzey elde edilmelidir. Yeni yüzeylerde budaklar yakılıp Silkcoat Pinoten ile doyurulmalıdır. Yat Vernik uygulanmadan önce, renkli bir yüzey elde etmek, ahşabın dayanıklılığını daha da arttırmak için Silkcoat Pinoten uygulanır. Kaynak uçları, kenarlarındaki sivrilikler tıraşlanmalı ve düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Yat vernik rulo veya fırça ile uygulanabilir. İnceltmeye gerek yoktur. Püskürtme şeklinde uygulamalarda %10-15 sentetik tiner ile inceltilerek uygulanır.

Uyarılar:

R10 Alevlenir.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.

S37 Uygun eldiven giyin.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye saliverilmesinden kaçının. Özel kullanım Talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Depolama: Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj: 15 lt, 2,5 lt, 0,75 lt teneke kova..

Poz No: Y.25.001/04

