

## YAT VERNİK

TARİH:08.05.2024

### 1.ÜRÜN TANIMI VE KULLANIMI:

**Ürün Adı:** YARI MAT YAT VERNİK

**Ürün Kodu:**

**Kimyasal Ad:** Üretan Alkid esaslı parlak vernik.

**Kullanım Alanları:** Ahşap yüzeylere uygulanır.

**Ticari unvan:** SILKCOAT YAT VERNİK

**Üretici adı:** Silkcoat Duvar Kaplamaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.

**Adres:** Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi No:63 Çatalca/İstanbul

**Tel/Fax:**++ 90212 789 56 43 / 789 42 53

### 2.KİMYASAL İÇERİK ( % )

**Üretan yağı ve hidrokarbon reçine bazlı:**90

**Ajanlar:**5

**Katı:** 5

### 3.FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

**Suda çözünürlük:** Çözünmez

**Yüzde uçucu:** 35 ± 2

**Görünüm:** Yarı Transparan

**Yoğunluk(gr/ml):** 0,94 ± 0,02

### 4.TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLER

**Gözler:** Doğrudan temas yanmaya, yırtılmaya neden olur

**Cilt:**Zararlı

**Yutma:** Sindirim sisteminde tahrişe neden olabilir

**Soluma:**Zararlı

### 5.TEHLİKE TANIMLARI

Yanıcı. Solunması halinde zararlıdır. Solunması halinde hassasiyete neden olabilir. Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.

### 6.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Gözle teması halinde suyla dikkatlice ve iyice yıkayın ve tıbbi yardım alın. Ciltle teması halinde mekanik olarak silin ve etkilenen bölgeleri sabun ve bol su ile iyice yıkayın. Solunum yollarının tahriş olması veya yutulması halinde doktora başvurunuz.

### 7. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Söndürme Araçları: CO2, köpük, kuru toz; Daha büyük yangınlarda ise su spreyi kullanılmalıdır. Yangın durumunda Karbonmonoksit oluşumu mümkündür. İtfaiyeciler bağımsız solunum cihazı takmak zorundadır. Kirlenmiş söndürme suyunun toprağa, yer altı sularına veya yüzey sularına karışmasına izin vermeyin.

### 8. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

Kanalizasyona boşaltmayın. Yangın kaynaklarını uzaklaştırın, yeterli havalandırma/egzoz havalandırması sağlayın. Yetkisiz kişileri uzak tutun. Mekanik olarak çıkarın; kalıntıları ıslak emici malzemeyle (örneğin talaş, ağaç tozu, kalsiyum silikat hidrat bazlı kimyasal bağlayıcı, kum) örtün. Yaklaşık bir saat sonra atık konteynerine aktarın ve kapağını kapatmayın. Çöpü birkaç gün boyunca güvenli ve havalandırılmış bir alanda saklayın. Daha sonra yakarak yok edin.

### 9. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kabı serin ve iyi havalandırılmış bir yerde kuru ve sıkıca kapalı olarak saklayın. Kaliteyi korumak için uyulması gereken saklama koşulları hakkında daha fazla bilgiyi ürün bilgi sayfamızda bulabilirsiniz. Çalışma alanında yeterli havalandırma veya egzoz havalandırması olduğundan emin olun. Ürünler püskürtülürse egzoz havalandırması gereklidir. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Çalışma alanlarında yeterli havalandırma ve gerekirse hava tahliyesi sağlayın. Patlama koruması gerekli.

### 10. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Uygun koruyucu kıyafet, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın. Yeterince havalandırılmayan çalışma alanlarında ve püskürtme sırasında solunum koruması gereklidir. Hava beslemeli maske veya kısa süreli çalışma için karbon filtre ve partikül filtresi kombinasyonu önerilir. Yiyeceklerden, içeceklerden ve tütünden uzak tutun. Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. Çalışma kıyafetlerini ayrı tutun. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.

### 11. KARARLILIK VE TEPKİME

Tehlikeli bozunma ürünleri: Doğru şekilde depolandığında ve kullanıldığında tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz. Su ve organik solventlerle reaksiyonu yoktur.

### 12. EKOLOJİK BİLGİLER

Sulara, atık suya veya toprağa kaçmasına izin vermeyin.

### 13. BERTARAF BİLGİLERİ

İlgili AB Direktifleri ile uyulması gereken yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemeler, yerel düzenlemelere uyulması koşuluyla uygun bir tesiste yakılabilir. Nihai ürünün çekilmesinden sonra kaplardaki tüm kalıntılar (damlamasız veya macunsuz) çıkarılmalıdır. Konteynerlerin duvarlarına yapışan ürün kalıntıları zararsız hale getirildikten sonra ürün ve tehlike etiketleri geçersiz kılınmalıdır. Konteynerler ulusal mevzuata ve çevre düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir.

#### 14. NAKLİYE BİLGİLERİ

Beyaz ruh içerir. Deniz yoluyla sevkiyat beyanı: Boya ve ilgili malzemeler Hava yoluyla sevkiyat beyanı: Boya ve ilgili malzemeler Diğer bilgiler: Parlama noktası + 28 °C. Kuru tutun. Gıda maddelerinden ayrı tutun.

#### 15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

Etiketleme 88/379/EEC direktifine (hazırlıklar) ve bu direktifte yapılan değişiklikler ve uyarlamalara uygundur.

Tehlike açıklaması: Zararlı

İçeriği: Beyaz ispiroto

R10 yanıcı

R20/21 solunduğunda ve ciltle temasında zararlıdır

R36/37/38 gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder

R42 solunması halinde duyarlılığa neden olabilir

S23 buharını/spreyini solumayın

S24 cilt ile temasından kaçının

S26 gözle teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S36/37 koruyucu kıyafet ve eldiven giyiyor

S51 yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda kullanın

#### 16. DİĞER BİLGİLER

Bu bilgiler mevcut bilgi seviyemize dayanmaktadır ve ürünün teslim edildiği haliyle ilgilidir.

Ürünlerimizi güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamayı amaçlamaktadır ve herhangi bir belirli özelliği garanti etme amacı taşımamaktadır.