

Doküman Tipi

Technical Data Sheet (TDS)

Ürün İsmi

Acrycoat

Ürün Açıklaması

Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır.

Özellikler

Çizgi veya kıvrımlı desenli dekoratif bir dış cephe hazır sıvası olan Acrycoat yüzey hatalarını örtme özelliği de vardır. Dış iklim şartlarına karşı dirençlidir. Su bazlı yapıda olduğundan dolayı rahatsız edici bir kokuya sahip değildir, teneffüs edilebilir.

Uygulama Alanları

Zemin hazırlığı tamamlanmış beton, plaka-levha, çimento sıvalı iç ve dış yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler

Yapısı: Stiren Akrilik
Tüketim: 3000 – 3500 (g / m2)
İnceltme oranı: Kullanıma hazır
Yoğunluk: 1,69 ± 0,2(g / ml)
Uygun astar: Silkcoat Color Primer.
Uygulama aletleri: Çelik mala (uygulama), plastik mala (desen)
Kuruma: Dokunma 2 – 4 saat, kuruma 24 saat

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Kabaran, gevşeyen ve dökülen boyalar kazınarak, yüzeydeki çatlaklar Silkcoat Harici Macun ile düzeltilip zımparalanır. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra Acrycoat rengine uygun Silkcoat Color Primer uygulanır.1 gün sonra Acrycoat uygulanabilir.

Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin.
Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın.
Kanalizasyona dökmeyin.

Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

Paketleme

25 kg plastik kova.