

Doküman Tipi	Technical Data Sheet (TDS)
Ürün İsmi	Astımat
Ürün Açıklaması	Astım ve Alerji dostu, çok düşük VOC (<1g/L) içerir,saf akrilik bağlayıcı esaslı,su bazlı,mat görünümlü,birinci sınıf,son kat iç cephe boyası.
Özellikler	Yüksek dayanım ve örtücülüğe sahip olan SILKCOAT ASTİMAT boya, teneffüs edilebilir, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen birinci sınıf iç cephe boyasıdır. Yüzeyle kolaylıkla uygulanır ve rulo izi bırakmaz. Gerçek silinme özelliğine sahiptir. Renkleri uzun yıllar canlılığını korur.
Uygulama Alanları	Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstil ve boyanabilir duvar kağıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.
Teknik Veriler	Yoğunluk (g/mL)= 1,40 ± 0,5 VOC (g/L)= <1

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Ürünü kullanırken cildi korumak için eldiven giyilebilir. Bu boya yüksek bir pH'a sahiptir ve herhangi bir maddeden alerji oluşabilir. Bu nedenle alerji etiketlemesine karşın güvenliği teşvik ediyoruz. İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Dahili Akrilik Macun ile tamir edilmelidir. İhtiyaç duyulan yüzeylerde Silkcoat ASTİMAT boyanın %30-50 oranında sulandırılarak astar olarak kullanılması tavsiye edilir. Silkcoat ASTİMAT % 10- 15 oranında temiz su ile inceltilecek rulo, fırça yada püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeye boya uygulamasına geçebilmek için en az 28 gün beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar Makine yada eli ile karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.

Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Paketleme

15 L, 7.5 L, 2.5 L plastik kova.

Not: Bu ürün, Astım-Alerji Danimarka Derneği etiketine uygun olarak saf ve inorganik pigmentler kullanılarak renklendirilmiştir. Üretiminde gerekli pigmentler kullanılarak renklendirilmiştir. İlave renklendirme yapılamaz. Eğer boyaya katkı maddesi eklenirse (örneğin ekstra renk) ürün artık alerji etiketli olmayacaktır.

Silkcoat Duvar Kaplamaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kaleiçi Mh. Gökçeali Cad. No:63, Çatalca, İstanbul,

Tel: +90 212 789 56 43 / info@silkcoat.com

www.silkcoat.com