

Doküman Tipi

Technical Data Sheet (TDS)

Ürün İsmi

Betoncoat

Ürün Açıklaması

Akrilik kopolimer çimento esaslı, antik taş görünümlü dekoratif boya..

Özellikler

Betoncoat, taş görünümlü yapısıyla yıllanmış taş duvarların asaletini modern ve canlı bir şekilde sunar ve su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

Uygulama Alanları

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan gibi iç yüzeylerde kullanılır.

Teknik Veriler

Yapısı: Stiren Akrilik
Tüketim: 1-1,5 m²/kg, 1500-2500 (g / m²)
Yoğunluk: 1,95 ± 0,02 (g / ml)
İnceltme Oranı: Kullanıma hazır
Kuruma Süresi: Tam kuruma 1 gün, 2 kat halinde uygulanacaksa ilk katın kuruması 1 gün sürer.

Uygulama

Yüzey temizlenip zımparanmalıdır. İlk kat, %20-25 su ile karıştırılarak mala ile uygulanır ve 1 gün kurumaya bırakılır. İkinci kat, su ile ıslatılmış yüzeye uygulanır ve çizgiler oluşturularak kuruması beklenir. Üçüncü gün yüzey su ile ıslatılmış yüzeye uygulanır ve çizgiler oluşturularak kuruması beklenir. Üçüncü gün yüzey su ile ıslatılıp, son kat olan Silkcoat Arteco %25-%30 inceltilerek uygulanır. Uygulama ve kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Parlak yüzeylerde daha iyi tutunma için zımpara yapılmalıdır.

Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin.
Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.

Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

Paketleme

15 L, 7.5 L, 2.5 L plastik kova.