

Doküman Tipi

Technical Data Sheet (TDS)

Ürün İsmi

Cracos

Ürün Açıklaması

Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, içi boyalı dekoratif iç mekan tasarımı.

Özellikler

Çatlatma desenleri sayesinde antik görünümlü mekanlar oluşturan Cracos, su bazlı yapısı sayesinde insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

Uygulama Alanları

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve boyanabilir duvar kağıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler

Yapısı: Stiren Akrilik
Tüketim: 12 – 18 (m²/ lt), 70-110 (g/m²)
İnceltme Oranı: Kullanıma hazır
Yoğunluk: 1,02 ± 0,02 (g / ml) Kuruma Süresi: 6 saat
pH: 4- 4,5

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. Cracos rulo hareketini kolaylaştıracak oranda ortalama %5 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak 6 saatte kurumasını tamamlar. İstenilen renkteki Silkobase Boya (parlak veya mat) son kat olarak fırça ile dikey hareketlerle (yukarı-aşağı) uygulanır. Kısa bir süre sonra boya çatlamaya başlar. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Silkobase (Parlak-mat) zemine uygulamada % 10 su ile inceltilerek uygulanır. Silkobase (Parlak-mat) son kat uygulamada % 10 su ile inceltilerek uygulanır. Taramaya göre desenler değişeceğinden dikkatli ve homojen bir tarama yapılmalıdır. Fazla tarama yapılırsa çatlama deseni ince olur. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin.
Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.

Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

Paketleme

3 kg, 1 kg plastik kova.