

Doküman Tipi	Technical Data Sheet (TDS)
Ürün İsmi	Decortivo
Ürün Açıklaması	Saf Akrilik esaslı, beyaz parçacık dokulu dekoratif boya
Özellikler	Granül yapısı ve duvarınıza eşsiz bir zenginlik katma özelliği ile Decortivo, hiçbir zarar vermez.Su bazlı yapısı sayesinde insan sağlığı ve çevreye duyarlıdır.
Uygulama Alanları	Zemin hazırlığı yapılmış tüm boyalı yüzeyler beton, sıva, gibi iç yüzeylere uygulanabilmektedir.
Teknik Veriler	Tüketim: 4-5 (m ² /lt), 200-250 (g/m ²) Yoğunluk: 0,99 ± 0,02 (g/ml) İnceltme oranı: Kullanıma hazırdır. Kuruma Süresi: Tam kuruma 5-6 saat.
Uygulama	Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Temiz, kuru ve sağlam bir yüzey olmalıdır.Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler hafifçe düzeltilerek elde edilir. Gerektiğinde kusur ve çatlaklar yüzey Silkcoat Dahili Akrilik Macun ile onarılmalıdır. Decortivo'nun son katı olarak uygulanır.Class Plastik Astar ile aynı renktedir. Decortivo yüzeye fırça yardımıyla çapraz olarak uygulanır. kurumaya başlayınca plastik mala ile düzeltilir. Decortivo tek kat olarak uygulanır. Boya Kullanmadan önce tamamen homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Ortam ve yüzey sıcaklığı uygun olmalıdır.Uygulama ve ürünün kuruması sırasında +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı bir yüzeye uygulandığında yüzeylerde daha iyi yapışma sağlamak için öncelikle yüzey düzeltilerek sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.
Uyarı	S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
Depolama	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
Paketleme	10kg, 3kg, 1kg PE Kova.