

Döküman Tipi

Technical Data Sheet (TDS)

Ürün İsmi

Marmarito

Ürün Tanımı

Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı, mermer desenli dekoratif iç cephe boyasıdır.

Özellikleri

Su bazlı içeriği sayesinde insana zarar vermez ve çevre dostudur. -Mermer deseni ve kadifemsi yapısıyla kişisel zevkinize uygundur.

Kaplama yeteneği yüksektir.

Çatlak bırakmaz.

Camsı yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilir.

Uygulama Yüzeyi

Yüzey hazırlığının ardından marmarito, eski boyalı yüzeyler, beton, sıva, sıva, çimento levha, duvar kağıdı cam tekstili vb. gibi çok çeşitli iç yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Bilgiler

Yapı: Stiren Akrilik

Tüketim: 4.5-5.5 (m²/kg), 250-300 (g/m²)

Yoğunluk: 1.57 ± 0.02 (g/ml)

Katı İçeriği: %65 ± 2

İnceltici: İnceltme yok, kullanıma hazır

Kuruma: Dokunma kuru: 30-45 dakika sonra, Toz itici: 1-1.5 saat sonra, Tam kuru: 24 saat sonra

Yüzey Hazırlığı

Yüzey her türlü yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır. Şişmiş ve eski resimler kazınmalıdır. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. -Yüzeyin düzgün olmaması durumunda yüzeye Marmarito uygulayabilmek için öncelikle Silkcoat Dahili Akrilik Macun uygulayarak sorunsuz bir yüzey elde ediniz.

Marmarito uygulamasından önce Silkcoat İzolac uygulanarak pürüzsüz ve parlak bir yüzey elde edilmelidir. Silkcoat Universal Astar uygulanarak pürüzsüz fakat eski boyalı, sentetik ve kirli yüzeyler elde edilmelidir. Silkcoat Putty Astar uygulanarak macunlanmış bir yüzey elde edilmelidir. Pürüzsüz, eski boyalı yüzeylerde Silkcoat Universal Astar, macunla uygulanan yüzeylerde Silkcoat Universal Astar, Silkcoat Putty Astar kullanılmalıdır.

Uygulama

Silkcoat Marmarito spatula ile inceltmeden iki kat halinde uygulanabilir. - Katlar arasında hava şartlarına bağlı olarak minimum 4 saat beklenmelidir.2. kat uygulama kuruduktan sonra marmarito tekrar inceltmeden spatula ile çapraz ve dikey-yatay sürekli olmayan spatula veya mala darbeleri verilerek yüzeye dokulu hale getirilir. Son adım olarak mala üzerine yukarı-aşağı ve sağa doğru baskı yapılarak tüm yüzey parlatılır.Sol dairesel hareketler. Farklı renkler elde edilebilir. Uygulama sonrasında aletler su ile temizlenmelidir.

Başvuru Detayları

Marmarito'yu kullanmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürünün kuruması sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylere uygulanması durumunda daha iyi yapışma sağlamak için öncelikle yüzey zımparalanarak sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

Dikkat

Göz ve cilt temasından kaçının. durumunda bol su ile yıkayınız.

Sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın.

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

Kanalizasyon sistemine atmayın.

Depolama

Güneş ışığından uzak, serin ve temiz bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında açılmadan 2 yıl saklanabilir.

Paketleme

12kg, 4kg Plastik Kova.