

Doküman Tipi

Technical Data Sheet (TDS)

Ürün İsmi

SX 2005

Ürün Açıklaması

Saf Akrilik bağlayıcı esaslı, Silkcoat Mineral Sıva için yüzey koruma cilası.

Özellikler

Mineral sıvaya özgü üretilen SX 2005 Cila, oluşturduğu film tabakası sayesinde mükemmel su direnci sağlar. Mineral sıvaya ve uygulandığı diğer dış cephe yüzeylere dekoratif yönden canlılık vermesinin yanı sıra mineral sıvanın dış cephe direncini artırarak uzun yıllar kullanılmasını sağlar. Sıva yüzeyine nüfuz ederek çok üçlü bir şekilde yapışır. Su bazlı yapısı sayesinde insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

Uygulama Alanları

Mineral Sıva ve dış cephe yüzeylerine SX 2005 çift kat halinde uygulanır.

Teknik Veriler

Yapısı: Saf Akrilik
Tüketim: 6-10 (m²/lt), 120-180 (g/m²)
Yoğunluk: 1,03 ± 0,02 (g / ml)
İnceltme oranı: % 40-50
Uygulama aletleri: Rulo veya Püskürtme Cihazı
Kuruma: Kuruma 4 – 8 saat; Son kat boyaların uygulanması için sertleşme 24 saat
Yoğunluk:1,00 +/- 0,05

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılarak temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Macun ile tamir edilmelidir. Silkcoat SX 2005, % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo veya fırça ile tek kat halinde uygulanır. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler su ile temizlenmelidir. Uygulama sırasında ve tam kuruma süresi olan 24 saat boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Uyarı

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin.
Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın.
Kanalizasyona dökmeyin.
Parlama noktası 41 °C. Alevlenebilir, solunduğunda yutulduğunda zararlıdır.

Depolama

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

Paketleme

15 L, 5 L, 2.5 L plastik kova.

Silkcoat Duvar Kaplamaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kaleiçi Mh. Gökçeali Cad. No:63, Çatalca, İstanbul,

Tel: +90 212 789 56 43 / info@silkcoat.com

www.silkcoat.com