

Doküman Tipi	Technical Data Sheet (TDS)
Ürün İsmi	Silkoteraset
Ürün Açıklaması	Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır.
Özellikler	Çizgi veya kıvrımlı desenli dekoratif bir dış cephe hazır sıvası olan Silkoteraset'in yüzey hatalarını örtme özelliği de vardır. Dış iklim şartlarına karşı dirençlidir. Su bazlı yapıda olduğundan dolayı rahatsız edici bir kokuya sahip değildir, teneffüs edilebilir.
Uygulama Alanları	Zemin hazırlığı tamamlanmış beton, plaka-levha, çimento sıvalı iç ve dış yüzeylere uygulanabilir.
Teknik Veriler	Yapısı: Stiren Akrilik Tüketim: 3000 – 3500 (g / m2) İnceltme oranı: Kullanıma hazır. Yoğunluk: 1,69 ± 0,2(g / ml) Uygun astar: Silkcoat Color Primer. Uygulama aletleri: Çelik mala (uygulama), plastik mala (desen). Kuruma: Dokunma 2 – 4 saat, kuruma 24 saat.
Uygulama	Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Kabaran, gevşeyen ve dökülen boyalar kazınarak, yüzeydeki çatlaklar Silkcoat Harici Macun ile düzeltilip zımparalanır. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra Silkoteraset rengine uygun Silkcoat Color Primer uygulanır. 1 gün sonra Silkoteraset uygulanabilir.
Uyarı	S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
Depolama	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
Paketleme	25 kg plastik kova.