

Doküman Tipi	Technical Data Sheet (TDS)
Ürün İsmi	Stone
Ürün Açıklaması	Akrilik kopolimer bağlayıcı ve granit mermer esaslı, dayanıklı dekoratif dış cephe kaplama malzemesidir.
Özellikler	Doğal canlı rengi solmaz (doğal renk ömrünü uzun yıllar korur) atmosferik koşullar. Suya, yıkamaya ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Su bazlı olması nedeniyle nefes alabilir. yapısı, esnek bir duvar kaplaması ve rahatsız edici bir özelliği yok.
Uygulama Alanları	Silkcoat Stone, metal ve cam hariç, çok çeşitli iç ve dış yüzeyler, beton, tuğla, sıva, beton kaplamalar, ahşap ve benzeri yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir.
Teknik Veriler	Yapısı: Stiren Akrilik bağlayıcı esaslı ince/koyu taneli İnceltme Oranı: İnce / Kalın: Kullanıma Hazır Tüketim: İnce için: 2500-3500 (g/m ²) Kalın için: 4000-6000 (g/m ²) Yoğunluk: İnce için: 1,85 ± 0,2 (g/ml) Kalın için: 1,80 ± 0,2 (g/ml)
Uygulama	Uygulama yüzeyi her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Kabarmış, gevşemiş ve dökülmüş boyalı yüzeyler kazınarak, yüzey çatlakları Silkcoat Dış Cephe Macunu ile düzeltilip düzeltildikten sonra Silkcoat Akrilik Astar uygulanarak temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. Taş büyük bir kaba boşaltılır. Zemin ve hava şartlarına bağlı olarak 1-1,5 lt su ilave edilerek karıştırılır. Dikdörtgen çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulama ve ürün kuruma süresince ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
Uyarı	S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
Depolama	Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.
Paketleme	25 Kg plastik kova.