

# SILKCOAT®

'art of paint'

Döküman Tipi	Technical Data Sheet (TDS)
Ürün İsmi	Velvetto
Ürün Tanımı	Velvetto Silkcoat Effects Grubunun sedef katkılı, kadife desenli, parlak görünümü, saf akrilik esaslı ile eğlenceli ve hareketli mekanlar oluşturan bir serisidir.
Özellikler	Sedefli yapısı sayesinde, inci gibi yarı parlak ve mat kadifemsi özel bir görüntü sunan Velvetto, farklı desen uygulamalarına da olanak vermektedir. Su bazlı yapısı ile insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.
Uygulama yüzeyleri	Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve boyanabilir duvar kağıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.
Teknik Veriler	Yoğunluk: 1,16± 0,02 (g / ml) Tüketim: 3,5-4 ( m <sup>2</sup> / lt), 250-350 (g/m <sup>2</sup> ) İnceltme Oranı: Kullanıma hazır. Kuruma Süresi: Dokunma 30-45 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat
Uygulama	Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Silkcoat Dahili Akrilik Macun ile tamir edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey alçı sıva ile düzleştirilmişse Silkomat uygulamasından önce yüzeye Silkcoat İzolac, eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Silkcoat Universal Astar, macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Silkcoat Macun Astarı kullanılmalıdır. Son kat Velvetto renginde Silkomat tek kat halinde uygulanır. Velvetto rulo yardımı ile yüzeye uygulanır. Yüzeyde tam kuruma gerçekleşmeden, özel mala yardımı ile dairesel hareketlerle ürüne desen verilir. Yüzey hava şartlarına bağlı olarak 4-6 saat kurumaya bırakılır. İlk kat uygulama kuruduktan sonra ikinci kat Velvetto dekoratif mala ya da rulo yardımı ile yüzeyde ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulamanın ardından yüzeyin kuruması beklenmeden özel mala yardımı ile yüzeye dairesel hareketlerle desen verilir. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.
Uyarı	S2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. S24/25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurun; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptaki saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.
Depolamak	Ürün serin, temiz ve kuru ortamda, dolabın kapısı açılmadan, direkt güneş ışığına maruz kalmadan minimum 2 yıl saklanabilir.
Paketleme	10 kg, 3 kg Plastik kova.

## Silkcoat Duvar Kaplamaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kaleiçi Mh. Gökçeali Cad. No:63, Çatalca, İstanbul,

Tel: +90 212 789 56 43 / info@silkcoat.com

[www.silkcoat.com](http://www.silkcoat.com)