



Таным: Акрилік кополимер ве гранит-мермер esaslı saqlam dekorativ bir dıř ceph kaplamasıdır. Özellikleri: Doğal renkleri ile solmaz. Atmosfer şartlarına karşı yüksek performans gösteren bağlayıcı kalitesi ile suya, yıkanmaya, sürtünmeye dirençli, tenafüs edebilir, esnek bir duvar kaplamasıdır. Uygulama Alanları: Binaların iç ve dış cephelelerinde, ince sıva, brüt beton, beton plaka, ahşap, alçı plaka ve benzeri yüzeylere kolaylıkla uygulanır. Zemin Hazırlığı: Zemindeki yağ, kir ve yabancı maddeler iyice temizlenmeli, eski boyalı yüzeylerde kabaran, gövgeyen boyalar kazınmalı, çatlaklar doldurulmalı, çukur ve engelilerin dolgu ve tamiratları yapılarak kuru ve temiz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama: Ambalaj açıldıktan sonra genişçe bir kaba boşaltılır. Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 1 - 1,5 h. su ilave edilerek karıştırılır. Üçgen çelik mala ile malzeme karışım kabından alınarak dikdörtgen çelik mala ile uygulanır. Dikkat! Önemli Bilgiler: Yağlı havalarda ve 5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Uygulamaya bağlanan yüzey yarım bırakılmamalı, tamamlanmalıdır. Birden fazla renk çalışmalarında ve yüzeyin tamamlanamayacağı durumlarda kağıt bant kullanılmıdır. Stone'u uygulamadan önce aynı renk tonunda akrilik astar uygulayınız. Stone uygulandıktan 2-3 saat sonra gerçek görünümünü alır. Uygulamalarında kova üzerinde yazılı aynı tırtım kodlu malzemeleri kullanınız. Tüketim ve Diğer Bilgiler: İri Stone: 1 m² için yaklaşık 5 kg. İnce Stone: 1 m² için yaklaşık 3 kg. Depolama: 1 yıl. Ambalaj: 25 kg PE. Kova.

Definition: Silkcoat Stone is a decorative acrylic copolymer and granite-marble based coating material for exterior walls. Features: Natural lively colors. Specially formulated adhesive provides maximum protection against the effects of water, snow, rain and harmful rays of the sun furthermore it is breathable and flexible. Use: Silkcoat Stone can be easily applied on a wide range of interior and exterior surfaces, concrete, brick, plaster, concrete finishes, wood and similar surfaces except metal and glass. Surfaces Preparation: All surfaces must be clean and free from loose or peeling paint, grease, dirt, dust, oil and any strange matter. Scrape or brush all loose paint, fill open joints. The surface must be completely dry. Primer: Apply Silkcoat Acrylic Primer after surface preparation. Application: Open the bag pour the content into a large tub. Add 1 - 1.5 lt water depending on the condition of the weather and mix. Use steel triangle trowel to get the content from the tub, apply it with rectangle steel trowel. Pre-cautions-Recommendations: Do not apply Silkcoat Stone when the temperature is below +5°C. Do not leave any surface half-done, if you must or if you would like to use different colors on one surface it is suggested that you use paper tape. Before applying the material on the floor, apply Acrylic Primer in the colour of the material. Silkcoat Stone acquires its permanent appearance within 2 to 3 hours. For all applications use the materials indicated on the bucket that have same production codes. Coverage, Consumption: Large Stone: 5 kg. Stone fin 3 kg per 1 sq meter. Small Stone: 3 kg per 1 sq meter. Storage: 1 year. Package: 25 kg PE. Bucket.



Définition: C'est un produit de revêtement extérieur et de façades très résistant composé de copolymère acrylique et de marbre-graniteux. Ses caractéristiques: Il ne déteint pas grâce à ses couleurs naturelles. Par sa qualité hautement performante contre les conditions atmosphériques, c'est un revêtement de mur élastique, respirant, résistant à l'eau, au lavage et à la friction. Champ d'application: Il est applicable facilement sur les façades extérieures et intérieures des bâtiments, sur les enduits de finition, les bétons bruts, les planchers en béton, les planchers en bois, les plaques de plâtre, etc.. Préparation Des Surfaces: Il faut bien nettoyer le sol des graisses, impuretés et matières étrangères, gratter les peintures gonflées, desserrées des veilles surfaces peintes, combler les fentes, obtenir une surface propre et sèche en faisant les préparations des surfaces accidentées. Application: Après l'ouverture de son emballage, il est versé dans un récipient assez grand. On y ajoute un peu d'eau, le contenu du récipient mélangé à l'eau est appliqué à l'aide d'une truelle en acier rectangulaire. Attention! Instructions Importantes: Ne pas l'appliquer par temps pluvieux et dans des températures inférieures à 5°C. Ne pas faire une application de surface incomplète, terminer tous les travaux d'application pour revêtir. Dans les cas où il s'agit de plusieurs colorations, employer des bandes de papier pour les applications de surface qui ne peuvent pas être achevées. Stone prend son aspect 2 à 3 heures après son application sur une surface. Lors de vos applications, employez des produits ayant le même code de fabrication. Autres Indications: Stone gros: 5 kg environ pour 1 m². Stone fin 3 kg environ pour 1 m². Stockage: 1 année. Conditionnement: Bidons de 25 kg fabriqués en PE.



خلفه سيلكوت ستون المعنبة
وصف المنتج: بعل واحدية تاريخية قوي بيكرى ذات اساس بوليمير اكريليكى وجرايت. ركام المعنبة: ألوانه الطبيعية لا تبهت ذات اداء عالي إزاء الظروف الجوية فعمل من جونه في الاتصال مقاومة للعداء والفصل والإحتكاك قابل للنفس نظيبه درجة المعدل الخارجي. الاستخدامات: يستعمل على الأسطح الداخلية والخارجية للأبنية كما يستخدم بسهولة على اللباسة البليتة الباطون ألواح الباطون الأخشاب ألواح الخشب و ما شابه من الأسطح. تحضير السطح: تستعمل بعد إزالة العفن. الأوساخ و الماء الغريبة الموجودة على السطح بشكل جيد كما يجب كشط الأسطح المتفخخة و التزهلة من البهلات القديمة و ملئ الشقوقات و القيام بتعصبات الحفر و التزويق للحصول على سطح جاف و نظيف للتطبيق طريقة الاستعمال: بعد فتح العبوة يتم تغريفها في مواء واسع بضاف مقدار 1.5 لتر من الماء الى العبوة بحسب ظروف الجو و حالة السطح و من لم يتم ملئها يتم الماء للعبدة باستخدام مضطرب منخل و يطبق على السطح باستخدام مضطرب مربع غليظا مغلومة هامة. لا يجب التطبيق في الأجواء اللطيرة و درجات الحرارة تحت 5 درجات مئوية. لا يجب ترك الأسطح التي يتم البدء بالتطبيق عليها قبل الإنتهاء من السطح بأكمله في حالات استخدام أكثر من لون و في الحالات التي لا يتم إلقاء العمل على السطح فيها يستخدم شريط ويلي كدق قبل تطبيق ستون على السطح يجب تطبيق أساس اكريليكى من نفس اللون على السطح بعد تطبيق ستون 2-3 ساعات بعد التمتع منطقة الجيفي في عمليات استخدام المنتج يجب استخدام اللوازم ذات البير الموجودة على العبوة الإستخدامات و التعليمات الأخرى: ستون لشحن حوالي 1 كغم من أجل 1 م² ستون الناعم حوالي 3 كغم من أجل 1 م² الشخير سنة واحدة 11 العبوة 15 كغم. نلو

簡介: 本产品是一种主要含有丙烯酸酯、花岗岩和大理石的外装饰材料。
特点: 不褪色, 对气候的影响具有抵抗力, 是一种耐冲抗, 抗潮, 透气的
外装饰材料。
适用范围: 建筑内外立面, 石灰面, 混凝土表面, 混凝土板, 木材, 石膏板
面以及类似的结构立面。
施工前准备: 施工前必须清除干净, 油漆面必须
拆除必须拆除, 凸凹不平的表面必须修平, 必须干燥。
施工: 打开包装后, 将材料倒入桶中, 根据天气和施工立面的具体情况
况, 以 1-1.5 升水混合, 用三齿刮板搅拌均匀, 用四齿刮板抹平。
注意事项: 阴雨天以及气温低于 5°C 的情况下, 不得施工。施工不能中途
而废, 一定要完工。混合颜色施工以及施工立面不平的情况下, 必须使
用纸带。
使用及其他: 1 m² 大约需要 5 kg 粗 STONE, 或者 3 kg 细 STONE。
保质期: 1 年。
包装: 25 kg 塑料桶。

Минеральная Штукатурка
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Декоративно-защитный материал. Изготовлен из гранитно-мраморной крошки. ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Естественные цвета без добавления красителей. 2. Долговечность. 3. Обеспечивает влажно-тепло и звукоизоляцию. 4. Не коробится. 5. Устойчив к атмосферным условиям. 6. Не меняет цвет. 7. Можно мыть. 8. Не содержит радиоакцию. МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ: Внешняя и внутренняя отделка зданий. Легко наносится на штукатурку, бетон, деревянные, гипсовые поверхности. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: 1. Подготовка поверхности. Удалить жирные пятна, грязь, инородные тела. Зачистить неровные и обделанные места. Трещины и дыры зашпаклевать. Выровнять неровные поверхности. 2. После получения чистой, сухой и ровной поверхности нанести грунтовку. СИЛКОТ АСТАР. ПРИМЕНЕНИЕ: 1. Вскрыть пакет и вылить его содержимое в большую таз. 2. При жаркой погоде можно добавить 1-1,5 лт воды. 3. Хорошо размешать. 4. Нанести на поверхность стальным мастерком. РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Нельзя применять в дождливую погоду и при температуре ниже +5°C. 2. Не оставлять незаоконченную поверхность. 3. Если необходимо изолировать приличные цвета СИЛКОТ-СТОН или прервать работу, то между местами перерыва и второго покрытия следует применять штукатурно-малярную ленту, чтобы создать вид непрерывного покрытия. РАСХОД МАТЕРИАЛА: 1. Крупный камень - 5кг/м². 2. Мелкий камень - 3кг/м². ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ: 1. Цикл хранения 1 год. 2. Упаковка - ведро по 25 кг. Через 2-3 часа после применения, СИЛКОТ-СТОН принимает свой окончательный вид. 4. Позднее восстановление через 12-24 часа.



a Silkcoat product
"The Stone legend continues..."

Mineral Plaster

STONE

100% Natural Stone

Armor for Buildings

SILKCOAT

