

SILKCOAT®

'art of paint'



Technical Data Sheet (TDS)

Nom du produit : Enduit acrylique (intérieur)

Description du produit : Enduit mural intérieur à base d'un liant copolymère acrylique.

Caractéristiques : Grâce à sa formulation spéciale, il est résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il comble les défauts du plâtre et est facile à appliquer. Il offre une consommation minimale, une bonne respirabilité et un séchage rapide. Sa flexibilité lui permet de ponter les fissures et d'empêcher leur propagation jusqu'à la couche de finition.

Domaines d'application : Peut être appliqué sur les enduits traditionnels, le béton, les plaques en fibrociment, le béton cellulaire et des surfaces similaires.

Données techniques : Type de liant : Acrylique styrène Consommation : 500–1500 g/m² selon l'état du support
Taux de dilution : Non dilué, prêt à l'emploi Outils d'application : Taloche, spatule Temps de séchage : 1–4 heures selon les conditions climatiques pH : 8–9 Densité : 1,88 ± 0,05 g/ml Extrait sec : 73 % ± 5 Épaisseur du film sec : 350 ± 50 microns
Épaisseur du film humide : 650 ± 50 microns

Application : Doit être appliqué sans dilution sur les surfaces anciennes comme neuves. Pour les surfaces en béton, l'Enduit Acrylique doit être mélangé avec 20 % de ciment afin d'obtenir une surface lisse et solide. Pendant l'application et le séchage, les températures ambiantes et de surface doivent être comprises entre +5 °C et +30 °C.

Avertissements : S2 : Tenir hors de portée des enfants. S24/25 : Éviter le contact avec les yeux et la peau. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Ne pas jeter dans les canalisations.

Stockage : Peut être stocké pendant au moins 2 ans dans un environnement frais, propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à condition que l'emballage reste non ouvert.

Emballage : Seaux en plastique de 15 L, 7,5 L et 2,5 L.



www.silkcoat.com
info@silkcoat.com



0(212)789 56 43



Kaleiçi Mah. Gökçeali Cad.
No: 63 Çatalca, İstanbul, Türkiye