

# SILKCOAT®

'art of paint'



## Technical Data Sheet (TDS)

**Ürün İsmi:** Akrilik Macun(Dahili)

**Ürün Açıklaması:** Akrilik kopolimer bağlayıcı bazlı, iç cephe macunu.

**Özellikler:** Özel yapısı sayesinde dış hava koşullarına dayanıklıdır. Sıva kusurlarını kapatır ve kolay uygulanır. Minimum sarfiyat, nefes alma özelliği, kısa sürede kuruma. Esneleme kabiliyeti sayesinde çatlakları kapatır ve son kat kaplamaya ulaşmasını engeller.

**Uygulama Alanları:** Geleneksel sıva, beton, asbest levha, gaz beton ve benzeri yüzeylere uygulanabilir.

**Teknik Veriler:** Yapı: Stiren akrilik. Sarfiyat: Yüzeye bağlı olarak 500 – 1500 gr/m<sup>2</sup>. İnceltme Oranı: İnceltme yapılmaz, kullanıma hazır. Uygulama Araçları: Mala, spatula. Kuruma Süresi: Hava koşullarına bağlı olarak 1 – 4 saat. pH: 8 – 9 Yoğunluk: 1,88 ± 0,05 (g/ml) Katı Madde Oranı: %73 ± 5 Kuru Film Kalınlığı: 350 ± 50 mikron Yaş Film Kalınlığı: 650 ± 50 mikron

**Uygulama:** Eski ve yeni yüzeylere inceltmeden uygulanmalıdır. Beton yüzeyler için, pürüzsüz ve sağlam bir yüzey oluşturmak amacıyla Akrilik Macun %20 çimento ile karıştırılmalıdır. Uygulama ve ürünün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

**Uyarı:** S2: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. S24 / 25: Göz ve cilt ile temasından kaçının. S46: Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın; Kabı veya etiketi gösterin. Ürünü sıkıca kapatılmış bir kaptan saklayın. Kanalizasyona dökmeyin.

**Depolama:** Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 2 yıl depolanabilir.

**Paketleme:** 15 L, 7.5 L, 2.5 L plastik kova.



[www.silkcoat.com](http://www.silkcoat.com)  
[info@silkcoat.com](mailto:info@silkcoat.com)



0(212)789 56 43



Kaleiçi Mah. Gökçeali Cad.  
No: 63 Çatalca, İstanbul, Türkiye